

Tracté, porté, déplacé Capacité jusqu'à 6000 Kg

La gamme de véhicules Tracteurs électriques ST1 ou ST2, est idéale pour tracter, porter, déplacer.

Grâce à leurs faibles dimensions, ils peuvent être utilisés dans toutes les structures de production, de distribution ou de service, de petits, moyens ou grands sites. Silencieux, non polluant, robuste, puissant autant d'atouts qui vous permettront d'économiser du temps, de la fatigue, vous y gagnerez en productivité.

Deux versions sont proposées:

Le ST1 version « un moteur » pour tracter, porter ou déplacer sur terrain relativement plat.

Le ST2 version « deux moteurs » pour tracter, porter ou déplacer sur de fortes pentes ou sur des revêtements irréguliers.

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|
| Modèle | ST1-600 ST2-600 | ST1-700 ST2-700 | ST1-850 ST2-850 | ST2-1150 | ST2-A850 | ST2-A1150 |
| Longueur (mm) | 1600 | 1700 | 1850 | 2150 | 1850 | 2150 |
| Largeur (mm) | 700 | | | 850 | | |
| Hauteur (mm) | 1050 | | | | | |
| Longueur utile (mm) | 600 | 700 | 850 | 1150 | 850 | 1150 |
| Seuil de chargement (mm) | 450 | | | | | |
| Poids batteries | 2 x 23,6 kg | | | 4 x 23,6 kg | | |
| Poids du véhicule (kg) | 120 | 125 | 135 | 180 | 180 | 185 |
| Motorisation | ST1 = 1 x 750 Watts avec frein électromagnétique et débrayage manuel ST2 = 2 x 350 Watts avec frein électromagnétique et débrayage manuel | | | 2 x 800 Watts avec frein électromagnétique et débrayage manuel | | |
| Différentiel | ST1 = Mécanique / ST2 = Electrique | | | Mécanique | | |
| Batteries | 2 batteries 12V/95A Plomb ouvert | | 2 ou 4 batteries 12V/95A Plomb ouvert | | 4 batteries 12V/95A Plomb ouvert | |
| Chargeur | Embarqué 24V/15A | | Embarqué 24V/15A ou 30A | | Embarqué 24V/30A ou mural au choix | |
| Freins | Automatique à récupération d'énergie | | | | | |
| Châssis | Tubulaire | | | | | |
| Carrosserie | Tôlerie | | | | | |
| Finition | Peinture époxy / Zingage | | | | | |
| Pneus | Bandage caoutchouc PPS 4.00x4 (option pneus non marquants possible) | | | | | |
| Rayon de braquage | 1,35m | 1,45m | 1,60m | 1,90m | 1,70m | 1,90m |
| Vitesse (Programmable) | 0 à 8 km/h ou 0 à 13 km/h ou 0 à 17km/h selon moteur et rapport de réduction | | | | | |



| EQUIPEMENTS | OPTIONS |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Coup de poing arrêté d'urgence ➤ Pédale de présence ➤ Contacteur à clef ➤ Indicateur de décharge et horamètre ➤ Fusible de protection ➤ Amortisseur avant ➤ Klaxon ➤ Chargeur embarqué ➤ Pneus pleins à bandage souple | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Roues gonflables ou non marquants ➤ Feu à éclats ➤ Feu avant et arrière ➤ Feu stop ➤ Siège confort ➤ Ridelle de côté et arrière ➤ Batteries gel ou remplissage centralisé ➤ Attelage spéciaux ➤ Attache conteneur deux roues |
| <p>Garantie: 5 ans sur le châssis 1 an sur moteur batteries et chargeur 2 ans sur le variateur de puissance</p> | <p>COLORIS </p> |

STI CONSTRUCTEUR
Zone industrielle des agriers
10 rue des Bosquets
16000 Angoulême

Tél.: +33 (0)5 45 25 32 70
Fax : +33 (0)5 45 91 58 07
infos@sti-constructeur.com